



## 人行面磚抗滑係數委託試驗申請書

地址：新北市新莊區幸福東路 65 號 電話：02-22773996 傳真：02-22773596

請委託客戶  
填寫粗框內資訊

\*工程名稱：

業主：

供料廠商：

監造單位：

樣品名稱：

承包商：

施作日期：

加註項目\_\_\_\_\_：

抽樣人員：業主

監造

承商

其他

 同送驗人員

*送驗人員	業主	監造	承商	其他_____
	<input type="checkbox"/> 聯絡資訊 <input type="checkbox"/> *委託單位			

※送驗人員簽名後，請勾選是否列為委託單位，另報告如須出具聯絡資訊請勾選填寫(未勾選者，視同不填打)。

身分確認方式：1.身分證件 2.工作證 3.熟客識別系統 4.其他

會驗單位/人員：

(需親自參與試驗，請於簽名後註明日期及時間)  是  否並列為委託單位

付費廠商：

聯絡人：

統一編號：

電話：

傳真：

地址：

e-mail：

報告領取： 自取  郵寄至  付費單位  其他單位/地址：※報告一式\_\_\_\_\_份，未填寫以三份計。※樣品保留： 保留 7 天  不保留，退樣費用由顧客負擔。(未勾選者視同不退樣)\*試驗項目（請在 內打√）

備註

人行面磚 抗滑係數(BPN,SRV)

試驗方法：CNS 16106:2019

樣品種類：1.\_\_\_\_\_  室內  室外  TRL55  4S96  
 2.\_\_\_\_\_  室內  室外  TRL55  4S96  
 3.\_\_\_\_\_  室內  室外  TRL55  4S96  
 4.\_\_\_\_\_  室內  室外  TRL55  4S96  
 5.\_\_\_\_\_  室內  室外  TRL55  4S96

委託單位確認使用上述條件進行試驗

簽名：

CNS 16106:2019 第 5.2.3 節 滑塊之適用性：

- 於黏土質與混凝土質表面材料及室外陶瓷地磚習慣使用 TRL55，而室內陶瓷地磚則使用 4S96 進行測試。
- 若試驗材料表面為複雜輪廓時，使用 TRL55 通常會比 4S96 得到更一致的結果。
- 當評估濕赤腳區域之表面材料或較異常的粗糙產品時，較宜使用 TRL55。

試驗件描述：

收件/試驗地點：

收件方式：現地試驗 試驗數量： 收件者： \*收件日期： 年 月 日

行政 試驗者 審核者 預出日期： 年 月 日

※委託者茲申請上述之試驗並同意所有試驗依本公司服務通用條款履行，倘需此條款內容，請來電索取或至 <http://www.gsl-lab.com/list/cate-150386.htm> 網站查閱。

※本實驗室不參與抽樣，本報告結果僅適用於收取之試驗件，送驗樣品批量、數量及試驗數量等資訊由委託單位提供。

※委託者同意本實驗室回報申請單\*部分資訊與 TAF。※收件日期為完成收件程序，登錄收件登記本之日期。

※本實驗室不對試驗結果提供符合性聲明、意見解釋及量測不確定度。

\*報告編號：\_\_\_\_\_