



美商通用檢驗科技股份有限公司台灣分公司  
CNS 8644 建築用塗膜防水材委託試驗申請書

[版本： 4.0]

地址：新北市新莊區幸福東路 65 號 電話：02-22773996 傳真：02-22773596

請 委託客戶  
填寫粗框內項目

工程名稱：

業 主：

供料廠商：

監造單位：

樣品名稱：

承包商：

取樣日期：

加註項目 \_\_\_\_\_ :

取樣人員：業主

監造

承商

其他

同送驗人員

送驗單位/人員：

(需親自簽名)

會驗單位/人員：

(需親自參與試驗，請於簽名後註明日期及時間)

委託單位：

委託者：

聯絡方式： 地址：

電話：

傳真：

行動電話：

e-mail：

(需親自簽名)

※依 ISO/IEC 17025:2017 及 CNS 17025(2018)之規定， 是  否於報告中繕打聯絡資訊。(未勾選者，視同不繕打)

付費廠商：

聯絡人：

統一編號：

電話：

傳真：

地址：

e-mail：

報告領取： 自取  郵寄至  付費單位  其他單位/地址：

※報告一式 \_\_\_\_\_ 份，未填寫以三份計。

※本實驗室於報告出具後，試驗樣品僅保留七天，大量餘樣或大型樣品將退還顧客。

退樣方式： 隨報告自取  貨到付款，郵寄地址：

由實驗室處置(酌收處理費用 NT 2,000 元)

簽名：

註：若未勾選者，一律以貨到付款方式，將樣品寄回委託單位。

樣品種類		試驗項目	備註
<input type="checkbox"/> 屋頂用	<input type="checkbox"/> 丙烯酸酯橡膠系 <input type="checkbox"/> 氯丁二烯橡膠系 <input type="checkbox"/> 砂氈橡膠系 <input type="checkbox"/> 聚氯酯橡膠系 ( <input type="checkbox"/> 高延展型、 <input type="checkbox"/> 高強度型) <input type="checkbox"/> 橡膠瀝青系	<p style="text-align: center;"><u>委託項目</u> <u>請翻至背面勾選</u></p>	
<input type="checkbox"/> 外牆用			

特急件 3 天(試驗費+120% surcharge)  急件 7 天(試驗費+50% surcharge) 簽名：

註：特急件及急件之試驗時間仍需依照該試驗所需試驗日期執行；一般件依照本實驗室排程所排定之試驗時間。

試驗件描述：

收件方式： <input type="checkbox"/> 實驗室內收件 <input type="checkbox"/> 郵寄貨運 <input type="checkbox"/> 外務收樣		收件者：	收件日期：	年	月	日
行 政	試驗者	審核者		預出日期：	年	月

※委託者茲申請上述之試驗並同意所有試驗依本公司服務通用條款履行，倘需此條款內容，請來電索取或至 <http://www.gsl-lab.com/list/cate-150386.htm> 網站查閱。

※本實驗室不參與抽樣，本報告結果僅適用於收取之試驗件，送驗樣品批量、數量及試驗數量等資訊由委託單位提供。

※收件日期為完成收件程序，登錄收件登記本之日起。

※本實驗室不對試驗結果提供符合性聲明、意見解釋及量測不確定度。

報告編號：\_\_\_\_\_



美商通用檢驗科技股份有限公司台灣分公司  
CNS 8644 建築用塗膜防水材委託試驗申請書

地址：新北市新莊區幸福東路 65 號 電話：02-22773996 傳真：02-22773596

[版本： 4.0]

請 委託客戶  
填寫粗框內項目

試驗方法：CNS 8644(2014) 建築用塗膜防水材

試驗項目		勾選
拉伸性能	抗拉強度	試驗溫度 23 °C
		試驗溫度 60 °C
		試驗溫度 -20 °C
	斷裂伸長率	試驗溫度 23 °C
	抗拉積	試驗溫度 23 °C
斷裂時夾具間之伸長率	試驗溫度 23 °C	
	試驗溫度 60 °C	
	試驗溫度 -20 °C	
撕裂性能	撕裂強度	
加熱伸縮性能	伸縮率	
老化處理後的拉伸性能	抗拉強度比	加熱處理
		加速曝露處理
		鹼處理
		酸處理
		加熱處理
	斷裂伸長率	加速曝露處理
		鹼處理
		酸處理
		加熱處理
		加速曝露處理
伸長時之老化性狀	臭氧處理	
抗垂流性能	垂流長度	
	皺褶產生	
加熱殘份		
硬化物密度(屋頂)		
接著性能(外牆)	接著強度	無處理
		冷熱反覆處理
※請勾選完畢後於下方簽名並押註日期確認，謝謝!!		
委託簽名：	日期：	